

► La gestion de 2 pompes utilisées en surpression.



Gestion intégrale et protection totale de 2 pompes de surpression.



Affichage des intensités moteurs, états de fonctionnement de l'installation.



Installation facilitée grâce au réglage automatique des niveaux de disjonction électrique des pompes.



COGITUM SURPRESSION

Références produits :

P18220 - 1 à 10 A
P18230 - 6 à 16 A

Accessoires associés :

+



Parasurtenseur PS3



Capteur de pression



Fonctions

- Fonctionne avec 1 capteur de pression et 1 flotteur pour la protection contre le manque d'eau.
- Mise en service du COGITUM simplifiée grâce au réglage automatique des intensités.
- Protection des pompes contre sur-intensités, manque de phase ou échauffement moteur (si raccordement ipsotherm).
- Contact sec report défauts. Contact sec report alarme.



Affichage

Grâce à son affichage digital, le COGITUM simplifie votre installation en vous informant en permanence de l'état de celle-ci :

- Affichage des intensités moteurs et des consignes de sécurité.
- Visualisation de l'état de fonctionnement de l'installation.
- Messages d'information des défauts constatés (disjonction d'une pompe, situation de manque d'eau).
- Fonction compteur horaire (par pompe).



Spécifications

Alimentation	230 V / 50 Hz + terre 400 V / 50 Hz + terre
Courant de sortie	Mini = 1 A - maxi = 16 A
Dimensions (mm)	l 300 x L 140 x h 380
Poids (kg)	5