

► La gestion d'une station de relevage équipée de 2 pompes.



Gestion intégrale et protection totale de 2 pompes de relevage.



Visualisation de l'état de fonctionnement de l'installation par voyants (pompes, flotteurs...).



Version économique proposant la totalité des fonctions de base.



PROTEC 4+

Références produits :

P30030 - 1 à 10 A

P31020 - 6 à 16 A

Accessoires associés :



Alarme sonore déportée



Parasurtenseur PS3



Fonctions

- Fonctionne avec 4 flotteurs (3 pour la commande et 1 pour l'alarme).
- Protection des pompes contre sur-intensités, manque de phase ou échauffement moteur (si raccordement ipsotherm).
- Contact sec report défauts. Contact sec report alarme.
- Report automatique d'une pompe sur l'autre en cas d'indisponibilité d'une pompe.
- Inversion automatique des pompes à chaque démarrage.
- Mise en marche simultanée des 2 pompes sur niveau 3ème flotteur.



Visualisation

- Voyant Marche - Disjonction - Arrêt par pompe.
- Voyant présence secteur.
- Voyant défaut.
- Visualisation instantanée des 4 niveaux.
- voyant alarme associé à un buzzer commutable.



Spécifications

Alimentation	230 V / 50 Hz + terre 400 V / 50 Hz + terre
Courant de sortie	Mini = 1 A - maxi = 16 A
Dimensions (mm)	l 390 x L 150 x h 290
Poids (kg)	3,4